



EAN kód:
RFWD-100: 8595188150279

Technikai paraméterek		RFWD-100
Tápfeszültség:		1x 3 V CR 2032 elem
Elem lemerülés jelzése:		igen
Kommunikáció		
Kommunikációs protokoll:		RFIO
Frekvencia:		866–922 MHz (bővebben a 81. oldalon)
Jelismétlő funkció:		nem
További információk		
Működési hőmérséklet:		-10 .. +50 °C
Védettség:		IP20
Szín:		fehér
Méret:		25 x 75 x 16 mm
Mágnes méretek:		15 x 75 x 14 mm
Kapcsolódó szabványok:		EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

- Az ablak / ajtó nyitásérzékelő a nyílászáró nyitását/zárását érzékelve aktiválódik, amikor a mágnes eltávolodik/közeledik az érzékelőhöz.
- Felhasználás:
 - kapcsolóegységgel kombinálva automatikusan vezérelheti a világítást (pince, garázs, stb).
 - az intelligens RF átjáró segítségével az észlelés értesítés formájában megjeleníthető az okostelefonon; a riasztások a naplóban tárolódnak, mely látható az iHC alkalmazásban.
- Szabotázs elleni funkció: a készülék riaszt, ha illetéktelen beavatkozás történik a detektorokba.
- Tápellátás: 3V/CR2032 elem; az elem élettartama kb. 1 év ... a LED kijelző kikapcsolásával akár 3 évre is kiterjeszhető.
- „Alacsony elemszint” jelzése az iHC alkalmazásban.
- Az érzékelők kompatibilisek az RFIO2 kommunikációs protokollal jelölt egységekkel és az eLAN-RF rendszereszközökkel.